

应用工况:



产品介绍:

- 采用电池组快速升高至理想高度;
- 配有2个刹车装置确保安全;
- 手推装置灵敏性能更佳;
- 装有2个手动控制安全棒;
- 泵站配备微动卸油阀, 适合准确定位作业;
- 充电状态机器被限制作业;
- 设有紧急下降阀装置;
- 设有故障自诊断功能, 维修方便;
- 自动减速系统, 可以将其运动再生的能量转换成电能, 并且重新储存到电池之中, 既可以提高电池的效率也可以延长电机电刷的寿命。

相关参数

| 货号 | 单位 | SAE00908 |
|--------------|------|-----------|
| 最大承重量(含操作人员) | kg | 200 |
| 载货平台最小高度 | mm | 670 |
| 载货平台最大高度 | mm | 1500 |
| 载人平台最小高度 | mm | 270 |
| 载人平台最大高度 | mm | 970 |
| 载货平台尺寸 | mm | 600 × 550 |
| PU脚轮规格 | mm | 150 × 50 |
| 电源参数 | kw/v | 0.8/12 |
| 电池参数 | Ah/v | Dec-60 |
| 最小转弯半径 | mm | 1200 |
| 整机长度 | mm | 1210 |
| 整机宽度 | mm | 630 |
| 整机高度 | mm | 1040 |
| 自重 | kg | 151 |

