

### 应用工况:



### 主要特性:



### 产品介绍:

- 平衡重式设计，适用于各种型号的托盘；
- 无腿设计，车身可以紧靠货架装卸货物，操作灵活方便；
- 单人操作，节省时间，减少溢出浪费，提高效率；
- 高强度的车身，满足各种需求，适应性强；
- 所有的轴承均备有润滑套，液压系统和轴承,完全免维护；
- 意大利进口密封元件：优质、可靠、使用寿命长、密封效果好；
- 车身颜色可根据客户要求提供。
- 根据人机工程学原理设计的舵柄，操作简单、安全、灵活；
- 车辆工作状态可由控制器调节，满足不同工况；
- 长寿命驱动系统，电机和驱动系统外露并中置，有利于通风散热设计；
- 加强的电池箱设计可以避免电池的碰撞与震动；



>> 可折叠踏板



>> 多功能手柄



>> 高强度货叉

**上海速帕工业设备有限公司**

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。

## 相关参数

| 货号           | 单位   | SPB00152    | SPB00153    | SPB00185    | SPB00186    | SPB00200    | SPB00187    | SPB00188    | SPB00189    | SPB00201    | SPB00202    |
|--------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 驱动方式         |      | 电动          | 电动          | 电动          | 电动          | 电动          | 电动          | 电动          | 电动          | 电动          | 电动          |
| 驾驶方式         |      | 站驾          | 站驾          | 站驾          | 站驾          | 站驾          | 站驾          | 站驾          | 站驾          | 站驾          | 站驾          |
| 额定载荷         | kg   | 1000        | 1000        | 1000        | 1000        | 1000        | 1500        | 1500        | 1500        | 1500        | 1500        |
| 载荷中心距        | mm   | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 轮距           | mm   | 1074        | 1074        | 1074        | 1074        | 1074        | 1174        | 1174        | 1174        | 1174        | 1174        |
| 自重           | kg   | 1486        | 1586        | 1686        | 1786        | 1886        | 1586        | 1686        | 1786        | 1886        | 1986        |
| 轮子材质         |      | PU wheel    | PU轮         | PU轮         | PU轮         | PU轮         | PU轮         | PU轮         | PU轮         | PU轮         | PU轮         |
| 轮子尺寸, 前轮     | mm   | 210         | 210         | 210         | 210         | 210         | 210         | 210         | 210         | 210         | 210         |
| 轮子尺寸, 后轮     | mm   | 124         | 124         | 124         | 124         | 124         | 124         | 124         | 124         | 124         | 124         |
| 驱动轮          | mm   | 230         | 230         | 230         | 230         | 230         | 230         | 230         | 230         | 230         | 230         |
| 前轮轮距         | mm   | 670         | 670         | 670         | 670         | 670         | 670         | 670         | 670         | 670         | 670         |
| 后轮轮距         | mm   | 608         | 608         | 608         | 608         | 608         | 608         | 608         | 608         | 608         | 608         |
| 门架缩回时高度      | mm   | 2150        | 1790        | 2040        | 2190        | 2290        | 2150        | 1790        | 2040        | 2190        | 2290        |
| 起升高度         | mm   | 70~1600     | 70~2500     | 70~3000     | 70~3300     | 70~3500     | 70~1600     | 70~2500     | 70~3000     | 70~3300     | 70~3500     |
| 总体长度         | mm   | 2540        | 2540        | 2540        | 2540        | 2540        | 2640        | 2640        | 2640        | 2640        | 2640        |
| 车体宽度         | mm   | 850         | 850         | 850         | 850         | 850         | 850         | 850         | 850         | 850         | 850         |
| 车体离地高度       | mm   | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          |
| 货叉长度         | mm   | 1070        | 1070        | 1070        | 1070        | 1070        | 1070        | 1070        | 1070        | 1070        | 1070        |
| 货叉外宽         | mm   | 200~810     | 200~810     | 200~810     | 200~810     | 200~810     | 200~810     | 200~810     | 200~810     | 200~810     | 200~810     |
| 转弯半径         | mm   | 1473        | 1473        | 1473        | 1473        | 1473        | 1573        | 1573        | 1573        | 1573        | 1573        |
| 货叉最低高度       | mm   | 70          | 70          | 70          | 70          | 70          | 70          | 70          | 70          | 70          | 70          |
| 车体高度         | mm   | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         | 840         |
| 门架最高高度       | mm   | 2150        | 3090        | 3590        | 3890        | 2490        | 2150        | 3090        | 3590        | 3890        | 2490        |
| 行驶速度, 满载/空载  | Km/h | 5.3/6.0     | 5.3/6.0     | 5.3/6.0     | 5.3/6.0     | 5.3/6.0     | 5.3/6.0     | 5.3/6.0     | 5.3/6.0     | 5.3/6.0     | 5.3/6.0     |
| 提升速度, 满载/空载  | mm/s | 85/120      | 75/105      | 75/105      | 75/105      | 75/105      | 85/120      | 75/105      | 75/105      | 75/105      | 75/105      |
| 下降速度, 满载/空载  | mm/s | 160/90      | 145/80      | 145/80      | 145/80      | 145/80      | 160/90      | 145/80      | 145/80      | 145/80      | 145/80      |
| 行车制动         | s    | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| 驱动电机功率       | kW   | 1.6         | 1.6         | 1.6         | 1.6         | 1.6         | 1.6         | 1.6         | 1.6         | 1.6         | 1.6         |
| 提升电机功率       | kW   | 2.2         | 2.2         | 2.2         | 2.2         | 2.2         | 2.2         | 2.2         | 2.2         | 2.2         | 2.2         |
| 蓄电池电压/额定容量   | V/Ah | 24/210      | 24/210      | 24/210      | 24/210      | 24/210      | 24/210      | 24/210      | 24/210      | 24/210      | 24/210      |
| 蓄电池重量        | Kg   | 210         | 210         | 210         | 210         | 210         | 210         | 210         | 210         | 210         | 210         |
| 蓄电池尺寸(长X宽X高) | mm   | 650x200x540 | 650x200x540 | 650x200x540 | 650x200x540 | 650x200x540 | 650x200x540 | 650x200x540 | 650x200x540 | 650x200x540 | 650x200x540 |



## 上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

[www.supare.com](http://www.supare.com) | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。