



应用工况:



产品介绍:

- 国际知名品牌210AH大容量电池，性能稳定、工作温度范围宽、长寿命。
- 世界一流的液压站，低噪音，小振动，密封性能好，空载满载下降速度自动调整，确保起升下降平稳可靠；
- CURTIS控制器，质量可靠，性能优异，具有再生制动、反向制动及多种参数可调功能，可使整车的运动性能达到不同作业状态下的最佳状态；
- 人机化设计控制手柄，美观、方便，所有的操作功能均可在手柄上简单按钮轻松实现，提高驾驶舒适性。
- 高精度的内置侧滚轮门架滚轮，双液压油缸保证起升下降平稳顺畅；
- 紧急断电开关作为标准配置，只需按下紧急停止按钮就可以切断所有电源，车子立即停止。

相关参数

型号	单位	SPB00218	SPB00219	SPB00220	SPB00221	SPB00222	SPB00223
驱动方式		电动	电动	电动	电动	电动	电动
驾驶方式		步行	步行	步行	步行	步行	步行
额定载荷	kg	1000	1000	1000	1200	1200	1200
载荷中心距	mm	600	600	600	600	600	600
轮距	mm	1208	1208	1208	1208	1208	1208
自重	kg	530	550	560	530	550	560
轮子材质		聚胺酯轮	聚胺酯轮	聚胺酯轮	聚胺酯轮	聚胺酯轮	聚胺酯轮
轮子尺寸(前轮)	mm	φ 78	φ 78	φ 78	φ 78	φ 78	φ 78
轮子尺寸(后轮)	mm	φ 124	φ 124	φ 124	φ 124	φ 124	φ 124
驱动轮尺寸	mm	φ 220	φ 220	φ 220	φ 220	φ 220	φ 220
前轮轮距	mm	400	400	400	400	400	400
后轮轮距	mm	520	520	520	520	520	520
门架缩回时高度	mm	2095	1785	2035	2095	1785	2035
门架最高高度	mm	2095	3000	3505	2095	3000	3505
货叉起升高度	mm	1600	2500	3000	1600	2500	3000
总体长度	mm	1716	1716	1716	1716	1716	1716
车体宽度	mm	800/570	800/570	800/570	800/570	800/570	800/570
货叉尺寸	mm	160	160	160	160	160	160
货叉外宽	mm	560	560	560	560	560	560
货叉最低高度	mm	70	70	70	70	70	70
离地间隙	mm	30	30	30	30	30	30
转弯半径	mm	1400	1400	1400	1400	1400	1400
车体高度	mm	760	760	760	760	760	760
行驶速度(满载/空载)	Km/h	2.5/3.0	2.5/3.0	2.5/3.0	2.5/3.0	2.5/3.0	2.5/3.0
提升速度(满载/空载)	mm/s	70	70	70	70	70	70
下降速度(满载/空载)	mm/s	100	100	100	100	100	100
行车制动	s	1	1	1	1	1	1
驱动电机功率	kW	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
提升电机功率	kW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
蓄电池电压/额定容量	V/Ah	(12V/80Ah) × 1	(12V/80Ah) × 2	(12V/80Ah) × 2	(12V/80Ah) × 1	(12V/80Ah) × 2	(12V/80Ah) × 2
蓄电池尺寸(长X宽X高)	mm	(269 × 169 × 215) × 1	(269 × 169 × 215) × 2	(269 × 169 × 215) × 2	(269 × 169 × 215) × 1	(269 × 169 × 215) × 2	(269 × 169 × 215) × 2

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的销售服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。