

应用工况:



相关参数

货号	单位	SPC00031
驱动方式		电动
驾驶方式		行走
额定载荷	kg	1600
载荷中心距	mm	600
轮距	mm	1500
自重	kg	1000
轮子		PU轮
轮子尺寸, 前轮	mm	78
驱动轮	mm	230
前轮轮距	mm	408
支撑腿间距	mm	560
托盘最低高度	mm	85
起升高度	mm	85~200
总体长度	mm	1610
车体宽度	mm	700
托盘长度	mm	1150
托盘外宽	mm	560
转弯半径	mm	1500
车体离地间隙	mm	40
行驶速度, 满载/空载	Km/h	5.3/6.0
提升速度, 满载/空载	mm/s	70
下降速度, 满载/空载	mm/s	100
行车制动	s	1
驱动电机功率	kW	0.4
提升电机功率	kW	0.8
蓄电池电压/额定容量	V/Ah	24/135x2
蓄电池重量	Kg	100x2
蓄电池尺寸 (长X宽X高)	mm	650x200x540

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。