

应用工况:



产品介绍:

- 纯机械结构设计的双重桶夹具可与叉车方便地配合，仅依靠叉车的动作，不需要其它动力，可自动一次搬运1个桶。
- 能处理更多类型的桶，包括钢、塑料；能在集装箱等这样狭小的环境内装卸桶装物资，可极大地提高空间利用率。
- 全自动机械操作，以适应不同规格的桶。每个桶都有可自动调心的双“鹰嘴”夹爪机构来夹紧，不仅进一步减缓桶缘受力状况，而且对已局部损坏的桶，放置不平的桶都能可靠地进行搬运和堆码。
- 与货叉连接的方式可选安全链连接或自动的锁紧扣控制装置。
- 推荐用于每月处理800个以上桶的应用场合。



产品特点



相关参数

货号	单位	SPD00036
额定载荷	kg	360
净重	kg	49
外型尺寸	mm	810*670*850
载荷中心距	mm	1150
夹口最低高度	mm	465
夹口最高高度	mm	690
夹口中间高度	mm	615--540
叉车单支腿内净(长*宽)	mm	150*55
叉车支腿内宽	mm	340
叉车支腿外宽	mm	660
叉车支腿长度	mm	600

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。