

应用工况:



产品介绍:

- 选用优质液压泵站，动力强劲，免维护电池，电力持久。
- 特殊轧制工艺制造的“C”型门架，坚固安全。
- 油桶搬运车设计结构简单轻巧，操作简便省力。
- 高质量的油缸，起升速度快，起升高度能达到1450mm，电动180度翻转。
- 适用于化工、食品车间、染料、涂料、胶黏剂、石油、食用油等流质液体的搬运、装卸、倒料等使用。



>> 电子显示



>> 实用脚轮



相关参数

货号	单位	SPD00023
额定负载	kg	500
净重	kg	250
电动升高		√
电动翻转		√
抱箍式		√
前轮规格(尼龙轮)	mm	φ 80*60
后轮规格(尼龙轮)	mm	φ 150*50
前支腿内、外宽	mm	630、810
前支腿长度	mm	630
整车(长*宽*高)	mm	1500*950*2060
最小转弯半径	mm	1750
泵站功率	kw/h	1.5
电池参数	V/AH	12/120
智能充电器	V	12
最大提升高度	mm	1450
提升速度	mm/s	120
翻转速度		180° /30s

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。