

## 应用工况:



油桶搬运

## 产品介绍:

- 夹紧:将油桶立在平地上,把搬运车夹紧包圈圈紧靠到油桶。
- 提升:人力扳动手柄达到提升的目的。
- 定位:油桶车车架左侧立柱上有拧锁装置
- 翻转:人工翻转油桶达到翻转倒料的目的。
- 过磅:如果需将沉重的桶过磅,只需要提升、定位的状态
- 下推到磅秤上即可。



## 产品特点



>> 巧妙结构



>> 粉体涂装



>> 油桶固定安全扣

## 相关参数

货号	单位	SHE01554
额定负载	kg	300
净重	kg	45
倒油高度	mm	350
起升高度	mm	200
外形尺寸	mm	1200 × 800 × 1200
轮子规格(PU轮)	mm	Φ200 × 50    Φ100 × 32

## 上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址:上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕,我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品,只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取,速帕会尽可能找出排版上图像中的错误,但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动,恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考,若为正确使用机器,请参照正确的操作说明手册。