

应用工况:



产品介绍:

- 安全
- Can-Bus总线技术的应用可以大量减少车体内线束的数量, 线束的减少则降低了故障发生的可能性;
- 电液比例控制可以按电输入信号调制液压参数, 实现对设备的行走和起升进行快速、稳定和精确的控制;
- 刹车采用自动刹车系统, 驱动动作停止即自动启动刹车程序;
- 配置了倾斜报警在倾角过大能及时提醒作业人员;
- 采用工程车专用发动机重启保护系统;
- 平台和油缸活塞双行程开关限制为升高限位提供双重保障, 且平台到达最高点时非常平稳;
- 意外失去动力时打开应急下降装置, 平台缓慢回到初始位置;
- 高压钢丝油管抗压能力远大于液压系统最大压力, 保证了油管的安全性;
- 液压系统设有防管路破裂阀门, 那么, 即使管路意外破裂, 也能避免平台急速下降;
- 液压油散热器很好的控制了液压油过热对液压系统产生的损害;
- 适用
- 标准叉车孔设计, 让设备装卸方便安全;
- 4轮驱动设计, 大大提高了设备越野运动性能;
- 定向研制的设备故障诊断系统, 让使用者通过故障代码第一时间清晰设备故障点, 极大降低了故障排除效率;
- 门式发动机架, 让维护人员快速轻松地接近维修点, 方便更换零部件;
- 较大的作业台面结合延伸平台设计, 突破了空间障碍增加了高空作业半径;
- 业内最小的转弯半径(0°)能够灵活通过极窄的通道;
- 30-35%的爬坡能力, 能够流畅地爬上斜面;
- 无痕实心轮胎让整车移动平稳, 同时不会在地面产生划痕, 非常适合在较好的地面环境上作业;
- 设备发动机满足欧III排放标准;



控制系统



旋转式发动机



旋转式阀组



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。

相关参数

货号	SAE00520	SAE00521	SAE00522
安全工作载荷	1000kg	680kg	680kg
延伸平台安全工作载荷	227kg	227kg	227kg
最大工作人数	7人	7人	7人
最大工作高度(H1)	12.00m	15.00m	18.00m
最大平台高度(H2)	10.00m	13.00m	16.00m
整机长度(带支腿(C)/不带支腿)	4.88m/3.98m	4.88m/3.98m	4.88m/3.98m
整机宽度(A)	2.27m	2.27m	2.27m
整机高度(标准/折叠平台(D))	2.98m/2.28m	2.98m/2.28m	3.19m/2.49m
工作平台尺寸	3.98m × 1.83m(B)	3.98m × 1.83m(B)	3.98m × 1.83m(B)
平台延伸尺寸	(E)6.57m × 1.83m	(E)6.57m × 1.83m	(E)6.57m × 1.83m
最小离地间隙	0.22m	0.22m	0.22m
轴距	2.86m	2.86m	2.86m
最小转弯半径(内轮/外轮)	2.35m/5.20m	2.35m/5.20m	2.35m/5.20m
发动机	Perkins 404D22 38kw/3000rpm	Perkins 404D22 38kw/3000rpm	Perkins 404D22 38kw/3000rpm
发动机	Kubota V2403-M-DI 34kw/2400rpm	Kubota V2403-M-DI 34kw/2400rpm	Kubota V2403-M-DI 34kw/2400rpm
机器行驶速度(收拢状态)	6.1km/h	6.1km/h	6.1km/h
机器行驶速度(起升状态)	1.1km/h	1.1km/h	1.1km/h
上升/下降速度	68/49 sec	70/52 sec	123/74 sec
最大爬坡能力	50%	50%	40%
工作最大允许角度	3°	3°	3°
液压油箱	130L	130L	130L
柴油箱	100L	100L	100L
轮胎	33 × 12-20	33 × 12-20	33 × 12-20
整机重量(带支腿/不带支腿)	7940kg/7420kg	8200kg/7480kg	9190kg/8670kg

