

应用工况:



产品介绍:

- 平台最高高度时可以行驶;
- 提高的安全性和工作效率;
- 进口的电控系统反应敏捷,操控自如;
- 配有标准电池和自动充电器;
- 符合欧洲EN-280标准;
- 进口大功率高品质液压起升泵站, 品质一流;
- 欧美进口免维护蓄电池组, 容量大;
- 进口品质无人值守智能型充电机;
- 配置欧洲顶级的双轮驱动系统;
- 转向系统采用进口品牌, 易控性极高;
- 起升至最高点后任可自由行使;
- 根据起升高度自调节行走速度, 增加安全性;
- 泵站配备微动卸油阀, 适合准确定位作业;
- 充电状态机器被限制作业;
- 设有紧急下降阀装置;
- 设有故障自诊断功能, 维修方便。



相关参数

货号	单位	SAE00906	SAE00907
平台最大高度	mm	3000	3500
最大工作高度	mm	5000	5500
平台额定载荷	kg	300	300
工作平台尺寸	mm	990x700	990x700
机器行驶速度(收拢状态)	km/h	4	4
机器行驶速度(起升状态)	km/h	1.1	1.1
最小转弯半径	mm	0	0
最大爬坡能力	%	25	25
驱动轮尺寸		φ 230 × 80	φ 230 × 80
万向轮尺寸	in	6	6
驱动电机	v/kw	2 × 24DC/0.4	2 × 24DC/0.4
起升电机	v/kw	24DC/2	24DC/2
蓄电池	v/Ah	2 × 12/120	2X12/120
充电器	v/A	24/10	24/10
整机长度	mm	1560	1560
整机宽度	mm	760	760
整机高度	mm	1940	2390
上升速度	sec	20	24
下降速度	sec	22	26
整机重量	kg	612	628