



应用工况:



主要特性:



产品介绍:

- 符合ANSI/ASME安全标准、CE标准；
- 单人操作，节省时间，减少溢出浪费，增加效率；
- 根据人机工程学原理设计的舵柄，操作简单、安全、灵活；
- 车辆工作状态可由控制器调节，满足不同工况；
- 长寿命驱动系统，电机和驱动系统外露并中置，有利于通风散热设计；
- 加强的电池箱设计可以避免电池的碰撞与震动；
- 车身颜色可根据客户要求提供。
- 选配进出空托盘装置，此款车仅限于单面托盘使用，如果客户是双面托盘要选择此项。



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。

相关参数

型号	单位	SHE00518
额定载重	kg	2000
载荷中心	mm	600
操作类型		步行式
最大起升行程	mm	120
货叉最低离地高度	mm	85
货叉最大离地高度	mm	205
标准货叉外宽	mm	540/685
货叉长度	mm	1150/1200
货叉厚度	mm	55
货叉宽度	mm	185
整车全长	mm	1852
整车高度(不含手柄)		765
车体长度	mm	652
整车宽度	mm	764
最小转弯半径	mm	1667
最小通道宽度(1000*1200mm托盘)	mm	1950
最大行驶速度(高速)	满载 km/h	5
	空载 km/h	5
最大起升速度	满载 m/s	0.056
	空载 m/s	0.06
最大下降速度	满载 m/s	0.057
	空载 m/s	0.059
爬坡度	满载 %	5
	空载 %	7
不带电池自重	kg	403
带电池自重	kg	588
轮子材质(驱动/承重)		Rubber/PU
轮子数量		1D+4L/1D+2L
轮轴心距	mm	1505
行走	KW	DC 0.93
起升	KW	2
电压/容量	V/Ah	24/210
行走制动		再生制动
制动器		电磁制动
选配产品货号	名称	
SHE00523	车体靠背	
SHE00524	进出空托盘装置（此款车仅限于单面托盘使用，如果客户是双面托盘要选择此项）	

领先技术

- 计时器和电量表能随时显示电量使用情况（图1）；
- 依据人机工程学设计的多功能手柄（图2）；
- 叉腿可起升设计，便于货物搬运（图3）；
- 平衡轮提高了搬运车的稳定性和安全性；
- 紧急反向行驶功能，在先向后行驶过程中，一旦操作者背后碰到物体，操作者会自然反应应用身体撞击手柄反向按钮，车子立即紧急反向行驶，使操作者避免受到伤害；

