



应用工况:



主要特性:



产品介绍:

- 动力强劲，轻松省力，载荷3.5吨，满足大部分企业的货物搬运需求，对比手动搬运车，起升下降行走便利高效；
- 坚固耐用，高效稳定的部套件，保证整车经久耐用，车架厚实坚固；
- 外形靓丽，高档美观，半包外形设计，简约而不简单，整车美观大气；
- 结构精致，细节出色，内外部结构设计精湛，每个细节都精益求精；
- 维护方便，模块化生产，易拆装维护60AH免维护电瓶；
- 体积小巧，节省空间 尺寸小巧，在很小的通道亦能顺利通行；
- 灵活方便，车型轻巧灵活，操作极其方便；
- 经济节能，性价比极高，国内首创颠覆性全电动搬运车；
- 性能：全电动，性能佳，任何人轻松操作，时间节约，效率高；
- 操控：全电动升、下降、行走、转弯、左右手几个按键操作，轻松便利；
- 安全：安全理念设计，充分考虑操控者的操控性，满载亦很安全；
- 维护：模块化生产，易拆装维护；电瓶免维护；
- 其他：形似手动搬运车，实为全电动，高档美观，可一定程度取代手动搬运车。



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。

相关参数

货号	单位	SPC00008	SPC00009
动力单元		蓄电池	蓄电池
操作类型		站驾式	站驾式
载荷	kg	3000	3500
载荷中心距	mm	600	600
前轮到货叉垂直面距离	mm	920	920
轴距	mm	1722	1722
自重（不含电瓶）	kg	810	1040
轮胎类型，驱动轮/承载轮		聚氨酯/聚氨酯	聚氨酯/聚氨酯
驱动轮尺寸（直径×宽度）		Φ254X95	Φ254X95
承载轮尺寸（直径×宽度）		Φ82.5X165	Φ82.5X165
平衡轮尺寸（直径×宽度）		Φ100X63.5	Φ100X63.5
驱动轮，平衡轮/承载轮数量		1/2/2	1/2/2
前轮距，操纵端	mm	668	668
后轮距，承载端	mm	456	456
起升高度	mm	140	140
手柄高度，最小/最大	mm	1117/1646	1117/1646
货叉下降后高度	mm	82.5	82.5
整车长度	mm	2325	2325
到货叉垂直面的长度	mm	1135	1135
整车宽度	mm	915	915
货叉尺寸	mm	60/230/1190	60/230/1190
货叉外宽，最小/最大	mm	686	710
通道宽度，带1000×1200mm托盘	mm	2555	3765
转弯半径	mm	2065	2590
行走速度，满载/空载	km/h	10.5/14.5	10.5/14.5
起升速度，满载/空载	m/s	0.030/0.033	0.030/0.033
下降速度，满载/空载	m/s	0.040/0.038	0.040/0.038
爬坡度，满载/空载	%	6/15	6/15
制动		电磁	电磁
驱动电机功率	kW	4	4
起升电机功率	kW	2.2	2.2
电瓶电压/容量	V/ Ah	24/280	24/360
驱动控制类型		交流	交流
工作分贝	dB (A)	70	70

领先技术

- 多功能操作手柄
- 维护方便，模块化生产，易拆装维护，免维护电瓶
- 最大载重3500kg
- 货叉下降后高度85mm



上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。