

应用工况:



产品介绍:

- 油桶搬运车设计结构简单轻巧，操作简便省力。
- 高质量的油缸，起升速度快。
- 通过一个特制液压油缸轻松脚踩起升，起升时鹰嘴有自动抓取和锁紧的功能，放下油桶会自动打开。
- 可进入托盘深度600mm，适用托盘宽度920mm，高度180mm
- 适用于化工、食品车间、染料、涂料、胶黏剂、石油、食用油等流质液体的搬运、装卸、倒料等使用。



产品特点



>> 高品质细节



>> 高品质细节



>> 鹰嘴咬合设计

相关参数

货号	单位	SHE01560
额定负载	kg	350
净重	kg	50
提升高度	mm	300
前轮规格(PU)	mm	Φ 150*50
后轮规格(尼龙轮)	mm	Φ 125*50
前支腿内、外宽	mm	1060, 1260
前支腿长度	mm	690
整车(长*宽*高)	mm	1260*920*1120

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。